

GREENECO KAROL OBECNY

63-220 KOTLIN

TWARDÓW 41

**Tel. +48 607-930-750**

[www.kotly-greeneco.pl](http://www.kotly-greeneco.pl)

[biuro@kotly-greeneco.pl](mailto:biuro@kotly-greeneco.pl)

**GREENECO**

**KOTŁY Z CERTYFIKATEM 5KLASA & ECODESIGN**

OFERTA HANDLOWA 2018

# DELUX II 8kW - 48kW

Nazwa urządzenia: **DELUX II**

Status ekologiczny: **5KLASA / ECODESIGN**

Dostępne rozmiary urządzenia: **8kW 15kW 20kW 25kW 30kW 48kW**

Podajnik: **PODAJNIK RYNNOWY ŻELIWNNO/STALOWY**

Strona podajnika: **PRAWA LUB LEWA**

Sterownik: **TECHNIX ARGOS PID**

Dmuchawa: **TAK**

Zasobnik: **TAK**

Wyjście do komina: **Z TYŁU KOTŁA ( DOSTOSOWANA REGULACJA NA BOCZNE I GÓRNE WYJŚCIE)**



A- Długość kotła z czopuchem i klapami    B – Szerokość kotła z izolacją  
C – Wysokość kotła    D – Wysokość do środka czopucha  
d – Rozmiar czopucha    E - Długość kotła z izolacją    F – Szerokość kotła z podajnikiem

**DELUX II 5KLASA & ECODESIGN 8kW DO 100m<sup>2</sup> – A: 950mm B: 380mm C: 920mm D: 790mm d: FI 115mm E: 510mm F: 980mm**  
**8kW CENA URZĄDZENIA: 7 000 zł brutto**

**DELUX II 5KLASA & ECODESIGN 15kW DO 150m<sup>2</sup> – A: 980mm B: 460 mm C: 1360mm D: 1210mm d: FI 160mm E: 540 F: 1100mm**  
**15kW CENA URZĄDZENIA: 7 500 zł brutto**

**DELUX II 5KLASA 20kW DO 200m<sup>2</sup> – A: 980mm B: 510mm C: 1360mm D: 1210mm d: FI 160mm 5 E: 540mm F: 1150mm**  
**20kW CENA URZĄDZENIA: 8 000 zł brutto**

**DELUX II 5KLASA 25kW DO 250m<sup>2</sup> – A: 1080mm B: 510mm C: 1360mm D: 1210mm d: FI 160mm E: 640mm F: 1150mm**  
**25kW CENA URZĄDZENIA: 8 500 zł brutto**

**DELUX II 5KLASA & ECODESIGN 30kW DO 350m<sup>2</sup> – A:1130mm B: 580mm C: 1410mm D: 1260mm d: FI 160mm E: 690mm F: 1220mm**  
**30kW CENA URZĄDZENIA: 9 000 zł brutto**

**DELUX II 5KLASA & ECODESIGN 48kW DO 500m<sup>2</sup> – A: 1130mm B: 660mm C: 1540mm D: 1390mm d: FI 160mm E: 640mm F: 1300mm**  
**48kW CENA URZĄDZENIA: 10 000 zł brutto**

# PRESTIGE VR3 25kW

Nazwa urządzenia: **VR3 PRESTIGE**

Status ekologiczny: **5KLASA / ECODESIGN**

Rozmiar urządzenia: **25kW**

Podajnik: **PANCERPOL-DUO STALOWY OBROTOWY**

Strona podajnika: **PRAWA LUB LEWA**

Sterownik: **ST580 PID**

Dmuchawa: **TAK**

Zasobnik: **TAK**

Wyjście do komina: **Z TYŁU KOTŁA (ZMIANA POZYCJI WYJŚCIA PRZY UŻYCIU KOLAN NASTAWNYCH)**



A- Długość kotła z czopuchem i klapami    B – Szerokość kotła z izolacją  
C – Wysokość kotła    D – Wysokość do środka czopucha  
d – Rozmiar czopucha    E - Długość kotła z izolacją    F – Szerokość kotła z podajnikiem

**VR3 5KLASA & ECODESIGN 25kW DO 250m<sup>2</sup>** – A: 890mm B: 510mm C: 1390mm D: 1170mm d: FI 160mm E: 760mm F: 1185mm

ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA: **25,7 kW**  
ZNAMIONOWA TEMP. SPALIN: **88 °C**  
MINIMALNA ILOŚĆ SPALIN: **9 g/s**  
POWIERZCHNIA GRZEWCZA: **170 – 250 m<sup>2</sup>**  
ZUŻYCIE PALIWA MAX: **3,58 kg/h**  
SPRAWNOŚĆ CIEPLNA: **92,3 %**

ZNAMIONOWA ILOŚĆ SPALIN: **13,8 g/s**  
MINIMALNA MOC CIEPLNA: **7,3 kW**  
MINIMALNA TEMP. SPALIN: **60 °C**  
POJEMNOŚĆ WODNA: **147 dm<sup>3</sup>**  
MASA KOTŁA Z CERAMIKĄ: **700 kg**  
MIN. / MAX. TEMPERATURA POWROTU: **55/90 °C**

**CENA URZĄDZENIA: 9500 zł brutto**

# PRESTIGE EKO 5S 27kW

Nazwa urządzenia: **PRESTIGE EKO 5S**

Status ekologiczny: **5KLASA / ECODESIGN**

Rozmiar urządzenia: **27kW**

Podajnik: **INTEGRA – PODAJNIK STALOWY**

Strona podajnika: **PRAWA LUB LEWA**

Sterownik: **TECHNIX ARGOS PID**

Dmuchawa: **TAK**

Zasobnik: **TAK**

Wyjście do komina: **Z GÓRY KOTŁA (ZMIANA POZYCJI WYJŚCIA PRZY UŻYCIU KOLAN NASTAWNYCH)**



A- Długość kotła z czopuchem i klapami    B – Szerokość kotła z izolacją  
C – Wysokość kotła    D – Wysokość do krawędzi czopucha  
d – Rozmiar czopucha    E - Długość kotła z izolacją    F – Szerokość kotła z podajnikiem

**5KLASA & ECODESIGN 27kW DO 300m<sup>2</sup>** – A: 690mm B: 520mm C: 1490mm D: 1540mm d: FI 160mm E: 600mm F: 1200mm

ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA: **29 kW**

ZNAMIONOWA TEMP. SPALIN: **153 °C**

MINIMALNA ILOŚĆ SPALIN: **7,8 g/s**

POWIERZCHNIA GRZEWCZA: **220 – 300 m<sup>2</sup>**

ZUŻYCIE PALIWA MAX: **4,15 kg/h**

SPRAWNOŚĆ CIEPLNA: **90,7 %**

ZNAMIONOWA ILOŚĆ SPALIN: **19,7 g/s**

MINIMALNA MOC CIEPLNA: **7,9 kW**

MINIMALNA TEMP. SPALIN: **111 °C**

POJEMNOŚĆ WODNA: **115 dm<sup>3</sup>**

MASA KOTŁA BEZ PODAJNIKA: **314 kg**

MIN. / MAX. TEMPERATURA POWROTU: **55/90 °C**

**CENA URZĄDZENIA: 7500 zł brutto**